

NEC MULTEOS M40 mit DST Touch



Die vollintegrierte DST Touchlösung paßt ideal zur eleganten Multeos Serie – Design und Funktionalität in Perfektion.

- Vollintegrierte 40" DST Touch Technologie von 3M
- Unempfindlich gegenüber Oberflächenverschmutzung
- Full HD Auflösung (1920 x 1080)
- Perfekt kombinierbar mit optionalem Built-In PC zur „stand alone“-Lösung
- 3 Jahre Garantie

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel Technologie	S-PVA LCD
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	885,6 x 498,15
Größe [Zoll/cm]	40,0/102,0
Betrachtungswinkel (typ.)	178° horizontal / 178° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Punktabstand [mm]	0,461 x 0,461
Kontrast (typ.)	3000:1
Helligkeit (typ.) [cd/m²]	450
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Farben [million]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Auszug aus weiteren Auflösungen	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); HDMI
Video-Ausgang	Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch, 1 x 3,5 mm Klinke
Audio-Ausgang	1 x 3,5 mm Klinke
Option-Slot	CAT 5 Receiver; HD-SDI Board; Single Board Computer; DVI Daisy Chain Board
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE
Leistungsverbrauch im Betrieb (typ.) [W]	230
Leistungsverbrauch Power-Saving Modus [W]	< 5; < 1 (Super Standby-Modus)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100 - 120/220 - 240 V; 3,9 A/1,65 A; internes Netzteil
Betriebstemperatur [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	10 bis 80
VESA Mounting [mm]	FDMI 600 x 200 (v1 + r1); 18 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Mit Standfuß: 981,8 x 627,4 x 400,0; Ohne Standfuß: 981,8 x 582,4 x 143,3
Rahmenbreite [mm]	46,6 (rechts/links); 40,6 (oben/unten)
Specials	AutoBright Technologie (Signal-Eingang); CableComp (digital 30 m, analog 100 m); DICOM Profil; Farbtemperaturmodus; Frei wählbare ID; NaviSet® und NaviSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB Unterstützung und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Modus; Picture-over-Picture Modus; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); Tile Matrix (5 x 5); Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern
Gewicht [kg]	36,4 (mit Standfuß); 32,3 (ohne Standfuß)
Video Modes	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 u. 60 Hz); 2 x 1080i (50 u. 60 Hz); 2 x 1080p (50 u. 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional: Lautsprecher (15 W + 15 W)
Fernbedienung	RS-232C (9 pin D-Sub) Ein- und Ausgang; D-Sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Infrarot-Fernbedienung
Versionen	Frontrahmen schwarz/Gehäuse schwarz; Frontrahmen Aluminium/Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Display, Standfuß; Netzkabel; Treiber CD, USB Kabel; CD Manual; VGA-VGA Kabel; Infrarot-Fernbedienung
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung
Touch Spezifikationen	
Eingabe	Finger und Stift
Lichtdurchlässigkeit**	92% Lichtdurchlässigkeit (±2%)
Substratmaterial	Chemisch gehärtetes Glassubstrat
Oberflächenverschmutzung	Funktionstüchtigkeit wird durch Staub und Schmutz auf der Oberfläche nicht beeinträchtigt
Kommunikation / Anschluß	USB HID
Treiber	MicroTouch MT7 für MicroTouch DST Treiber für Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, HID-compliant












WFM-4U-DST-D-7/08