

PN-B401

Erstellen Sie ansprechende Grafiken und Botschaften.



- 40-Zoll-Display (100,3 cm) für professionelle 16/7-Beschilderungen
- 1920 x 1080 Pixel mit 300 cd/m²
- Leistungsfähiger und flexibler eigenständiger Betrieb mit integriertem Android SoC (System on Chip)
- Flexibles Performance-Upgrade mit Mini-OPS-Erweiterungssteckplatz
- Im Portrait, Landscape, Face-Up oder Face-Down Modus installierbar
- Schmale Blendenkonstruktion mit 2x 7W-Lautsprechern
- DisplayPort- und HDMI-Videokonnektivität
- Sharp e-Signage S Player auf dem Android SoC vorinstalliert

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	LCD TFT
Native Auflösung (Pixel)	1920 X 1080
Diagonale (Zoll / cm)	40 / 100.3
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	EDGE LED
Helligkeit (cd/m ²)	300
Kontrastverhältnis	5000:1
Anzeigefarben	16.77 Million
Reaktionszeit [ms]	9.5
Pixelabstand (mm H/V)	0.46 / 0.46
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 / 178

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100 - 240 / 50-60
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	92
Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft)	0.5
Betriebstemperatur (oC)	0 - 40
Feuchtigkeit (%)	20 - 80
Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.	314

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4 / 400mm X 200mm

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

DisplayPort	1
Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1

ZUBEHÖR

Fernbedienungssender	STD
Netzkabel	STD
Batterie	STD AA x 2

ECKWERTE

Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3
Integrierte Lautsprecher (W)	7 + 7
Computereingang – Plug and Play	•
Power-Management	•
Gehäusefarbe	BLACK
Lüfterlos	•
Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion)	•
Mehrsprachige OSD	•
Verkettung (Spiegel-Modus)	•
BildschirmEinstellung	•
Farbtemperatureinstellung	•
Gammaeinstellung	•
Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung	•
Sonstiges	Android 4.4.2 running on Quad Cord (Arm Cortex-A17 Processor) 2GB RAM; 8GB Storage

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	11 / 11
Bezel-Größe (U/L) mm	11 / 14
Produktabmessungen (B/H/T) mm	902 / 513 / 66
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	1035 / 513 / 67
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	15
Versandgewicht (kg)	18

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
RS232C Ausgang	1
LAN-Anschluss	1
USB	3
Sonstiges	SD Card Slot