

Digital Signage Display

Sharp / NEC MultiSync E758



- Reduzierte Installations- und Betriebskosten
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten
- Unkomplizierte Wiedergabe von Inhalten
- Schlankes Design und integrierte Lautsprecher
- Unabhängiger Einsatz – der Bildschirm ist für den unabhängigen Einsatz konzipiert

Technische Daten

DISPLAY

| | |
|--|---|
| Bildschirmtechnologie | IPS with Direct LED backlights |
| Native Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Diagonale (Zoll / cm) | 74.5 / 189.3 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 |
| Reaktionszeit [ms] | 8 |
| Pixelabstand (mm H/V) | 0.430 |
| Betrachtungswinkel (H/V)0 CR> 10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
| Haze Level [%] | Pro (25) |

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

| | |
|---|-------------------|
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 / 50 / 60 |
| Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 145 shipping |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 to +60 |
| Feuchtigkeit (%) | 20 to 80 |
| Storage Humidity [%] | 10 to 90 |

INSTALLATION

| | |
|--|---------------------|
| Querformat | • |
| Hochformat | • |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4; 600 x 400 (FDMI) |

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

| | |
|--------------------------------------|---|
| Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |
|--------------------------------------|---|

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|--|
| Shipping Content | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Fernbedienungssender | Yes |
| Netzkabel | Yes |
| Befestigungskonsole | Optional |
| Tischstativ | Optional |
| Batterie | 2x AAA |

ECKWERTE

Special Characteristics

Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; Naviset Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player

3

•

10W + 10W

Black

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

•

Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).

Lokale Verdunkelung

Integrierte Lautsprecher (W)

Gehäusefarbe

Colour Versions

Helligkeitssensor

MAßE UND GEWICHE

| | |
|--|------------------------|
| Bezel-Größe (L/R) mm | 14.3 |
| Bezel-Größe (U/L) mm | 14.8 |
| Produktabmessungen (B/H/T) mm | 1,682.3 x 961.1 x 83.2 |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 36.3 |

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

| | |
|----------------------------|---|
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 |
| Komponente | 1 |
| Composite | 1 |
| Audio 3,5-mm-Buchse | 1 |

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

| | |
|-----------------------|---|
| RS232C Eingang | 1 |
| LAN-Anschluss | 1 |
| USB | 1 |

