

86" Digital Signage Display

Sharp / NEC MultiSync M861

Intuitive und professionelle Bereitstellung von Inhalten



- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Enhanced imaging performance - advanced settings of relevant visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	86 / 217.4
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m2)	500
Kontrastverhältnis	≥ 8000:1
Reaktionszeit [ms]	8
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	320 shipping
Betriebstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Feuchtigkeit (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1

ZUBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Befestigungskonsole	Optional
Tischstativ	Optional

ECKWERTE

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	•
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3
Lokale Verdunkelung	•
Integrierte Lautsprecher (W)	10 W + 10 W
Power-Management	•
Temperaturfühler	•
Helligkeitssensor	•

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	14.3
Bezel-Größe (U/L) mm	14.3 / 14.8
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	2,090 x 1,225 x 225
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	47
Versandgewicht (kg)	65.1

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	3

