

Professional Projektor

NEC VE281X



Affordable projection with essential features, the VE281X is designed to provide brilliant display of information in meeting and conference rooms. Thanks to its compact size and light weight and vertical keystone correction it is also very suitable for mobile applications in changing environments. In addition this projector has strong eco credentials with long lamp life, low power consumption and auto power off.

Vorteile

Geringere Gesamtbetriebskosten – aufgrund der langen Lampenlebensdauer und Filteraustauschintervalle.

Innovative neue Eco-Funktionen – zur Senkung des Energieverbrauchs.

Grundlegende Funktionen für die Benutzerfreundlichkeit – 2800 ANSI Lumen und ein Kontrastverhältnis von 3000:1 für die empfohlenen Leinwandgrößen von bis zu 120".

Geringe Gesamtbetriebskosten – bis zu 6000 h Lampenlebensdauer, niedriger Energiebedarf.

Vielseitig und mobil – kompakt und leicht, mit HDMI und internem 7-W-Lautsprecher.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung

NEC VE281X

Produktgruppe

Professional Projektor

Artikelnummer

60003441

Optisch

Projektionstechnik

1-Chip - DLP™ Technologie

Native Auflösung

1024 x 768 (XGA)

Kontrastumfang

3000:1

Leuchtstärke

2800 Lumen (ca. 75% im Eco Mode)

Lampe

200 W AC (160 W AC Eco Mode)

Lebensdauer der Lichtquelle [Std.]

4000 (6000 Eco Mode)

Objektiv

F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm

Projektionsfaktor

1,93 – 2,16 : 1

Projektionsentfernung [m]

1,18 – 13,2

Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]

Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76 / 30"

Zoom

Manuell

Fokuseinstellungen

Manuell

Unterstützte Auflösungen

1024 x 768 (XGA);	1600 x 1200 (UXGA);	720 x 480 (DVD progressive);
1152 x 870 (MAC 21");	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);	720 x 480 SDTV 480p;
1280 x 1024 (SXGA);	640 x 480 (VGA/Mac 13");	720 x 576 (DVD progressive);
1280 x 720 (HDTV 720p);		800 x 600 (SVGA);
1400 x 1050 (SXGA);		832 x 624 (MAC 16")

Frequenzgang

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz

Anschlüsse

Computer Analog (VGA)

Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)

Digital

Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video

Eingang: 1 x RCA

Audio

Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker

Steuerung

Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)

Videosignale

NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Fernbedienung

Fernbedienung

Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; HDMI; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung

Elektrisch

Stromversorgung

100-200 V AC; 50 - 60 Hz

Stromverbrauch [W]

0,4 Stand-By Modus; 206 Eco Mode; 250 Normal Mode

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]

260 x 89,5 x 247 (ohne Füße u. Optik)

Gewicht [kg]

2,3

Betriebsgeräusch [dB (A)]

33 / 35 (ECO / Normal)

Ergonomie

Sicherheit/Ergonomie

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Lautsprecher [W]

1 x 7 (Mono)

Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften

Auto ECO-Modus; CO₂ Einspar-Anzeige; Direct Power-Off-Funktion; Einzigartige Energiesparfunktionen; Hilfe-Funktion; Manuelle vertikale Trapezkorrektur ($V = \pm 40^\circ$); manuelle Wandfarbkorrektur; Maus Receiver; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Signalton bei Quellenwechsel; Timer Funktion

umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz

Auto-ECO-Modus; ECO Scheduler; geringerer Energieverbrauch; nur 0,4W im Stand-by-Modus; intelligentes Power Management; Längere Lebensdauer der Lichtquelle; umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste

Materialeinsparungen

100% recycelbare Verpackung; ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen

ErP kompatibel; RoHS kompatibel

Garantie

Projektoren

2 Jahre europaweiter Kundendienst

Lichtquelle

6 Monate, max. 1000 Std.

Lieferumfang

Lieferumfang

Handbuch (CD-ROM); IR-Fernbedienung (adressable RD - 448E); Kurzanleitung; Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel; Projektor

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör

3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP02GL); Maus-Receiver (NP01MR)



ErP



RoHS



TUEV Type Approved



CE

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten.
Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 24.09.2026