

A4-Farb-Multifunktionsdrucker

# MX-C358F

## Kompaktes Büro-MFP.



- Ausgabegeschwindigkeit max. 33 S./Min. in Farbe im Color-Quality-Modus (CQ)
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- Der 100-Blatt-DSPF-Einzug scannt mit bis zu 98 ipm (doppelseitig, SW)
- 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Easy-Mode
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien (pptx, xlsx, docx) von USB-Speichern
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder manuellem Einzelblatteinzug
- Kartenkopierfunktion ermöglicht die Erfassung beider Seiten von ID-/Kreditkarten und das Drucken auf eine Seite des Papiers
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das Drucken gängiger Dateiformate im laufenden Betrieb ohne Computer
- Sensible Daten bleiben durch die Features Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselung, Port- und Verbindungsfilterung geschützt
- Optionales WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible MFP-Platzierung
- Unterstützt AirPrint
- Sharp Remote Device Manager-Software (SRDM) ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Energiesparfunktionen: Anpassung von Nutzungszeiten und -tagen möglich. Die individuelle Einrichtung optimiert das Energiesparen – ohne Verlust der Geräteproduktivität

**SHARP**

# Technische Daten

## Allgemeines

|   |  |
|---|--|
| <b>Maschinengeschwindigkeit<sup>1</sup></b> | <b>A4</b>  |
| (max.)                                      | 33 S./Min.                                       |
| <b>Bedienfeld-Display</b>                   | 10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")              |
| <b>Papiergröße</b> (min. – max.)            | A4 – A6  |
| <b>Papiergewicht</b>                        | 60 – 216 g/m <sup>2</sup>                        |
| <b>Papierkapazität</b> (Std. – max.)        |  |
| Blatt                                       | 251 – 2.001                                      |
| Anzahl der Papierquelle                     | 2 – 6  |
| <b>Aufwärmzeit<sup>2</sup></b>              | 65 Sek.  |
| <b>Speicher</b>                             |  |
| Kopierer/Drucker (gem.)                     | 2 GB   |
| ISD   | 128 GB (opt.)                                    |
| HDD   | 500 GB (opt.)                                    |
| <b>Netzanschluss</b>                        | lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz |
| <b>Leistungsaufnahme</b> (max.)             | 1,365 kW (220 bis 240V)                          |
| <b>TEC-Wert</b>                             | 0,49 kWh   |
| <b>Abmessungen</b> (B x T x H)              |  |
| Basisgerät                                  | 475 x 479 x 491 mm                               |
| Maximalkonfiguration <sup>3</sup>           | 475 x 479 x 872 mm                               |
| <b>Gewicht</b>                              | 27 kg  |
| <b>Gewicht</b>                              | 21,2 kg  |

## Kopierer

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Original-Papiergröße</b> (max.) | A4   |
| <b>Erstkopiezeit<sup>4</sup></b>   | 7,5 Sek. (Farbe) 7,0 Sek. (SW)                       |
| <b>Fortlaufendes Kopieren</b>      | 9.999 (max.)   |
| <b>Druckauflösung</b>              | 600 x 600  |
| <b>Zoombereich</b>                 | 25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1 %-Schritten      |
| <b>Voreinstellungen</b>            | 6 Einstellungen (2 Verkleinerungen/4 Vergrößerungen) |

## Netzwerkscanner

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Scan-Methode</b>                     | Push-Scan (über Bedienfeld)<br>Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)                           |                       |
| <b>Scan-Geschwindigkeit<sup>5</sup></b> | <b>einseitig</b>  | <b>doppelseitig</b>   |
| (ipm max.)                              | 34 (Farbe)<br>49 (SW)   | 68 (Farbe)<br>98 (SW) |
| <b>Auflösung</b> (max.)                 |   |                       |
| Push-Scan                               | 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi   |                       |
| Pull-Scan                               | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 <sup>6</sup> dpi   |                       |
| <b>Dateiformate</b>                     | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF <sup>7</sup> , JPEG <sup>7</sup> |                       |
| <b>Scan-Ziele</b>                       | Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte (opt.)      |                       |

## Netzwerkdrucker

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Auflösung</b>            | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800CQ (2.400 x 600 dpi)  |
| <b>Schnittstelle</b>        | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T   |
| <b>Unterstützt OS</b>       | Windows Server <sup>8</sup> ab 2012R2<br>Windows <sup>8</sup> ab 8.1<br>Mac OS ab 10.15 |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>   | TCP/IP  |
| <b>Druckprotokolle</b>      | LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP                       |
| <b>PDL</b>                  | PCL 5c/PCL 6 Emulation, PostScript <sup>9</sup> 3™ Emulation                            |
| <b>Verfügbare Schriften</b> | 89 Schriftarten für PCL,<br>158 Schriftarten für für PostScript 3 Emulation             |

## WLAN (opt. L2027X6430 erforderlich)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Eingehaltene Norm</b> | IEEE802.11a/ac/b/g/n                      |
| <b>Zugriffsmodus</b>     | Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direkt          |
| <b>Sicherheit</b>        | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Optionen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>MX-CS30</b>                 | 550-Blatt-Papierkassette und 100-Blatt-Semi-Magazin          |
| <b>MX-CS29</b>                 | 550-Blatt-Papierkassette                                     |
| <b>L203073173</b>              | Drehbarer Unterschrank                                       |
| <b>L2040C2300</b>              | Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)      |
| <b>L2047C4590</b>              | Manuelle Heft-Einheit  |
| <b>L2057X9528</b>              | Intelligent Storage Device (ISD)                             |
| <b>L2027X0805</b>              | Festplatte 500 GB  |
| <b>L2027X6430</b>              | WLAN Print-Server 802.11b/g/n/ac MarkNet N8450 mit Bluetooth |
| <b>L2057X0295</b>              | TPM Security Modul   |
| <b>L2082S1205</b>              | IPDS-Lizenz  |
| <b>L2082X1206<sup>10</sup></b> | Barcode-Lizenz   |



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Stand: 06/23, Update: 05/25 | D30-DB-MXC358F

<sup>1</sup> Zufuhr über kurze Kante. <sup>2</sup> Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. <sup>3</sup> ohne Unterschrank  
<sup>4</sup> Zufuhr der A4-Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. <sup>5</sup> Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. <sup>6</sup> Opt. Festplatte erforderlich. <sup>7</sup> Nur Farbe. <sup>8</sup> Basierend auf dem ITU-T Test Chart #1 mit 33.600 bps.  
<sup>9</sup> Wenn die optionale Festplatte installiert wird, erhöht sich die Fax-Speicherkapazität auf 1 GB. <sup>10</sup> Barcode-Option benötigt die ISD- oder HDD-Option. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE.

Sharp Electronics Europe GmbH,  
Zweigniederlassung Österreich  
Handelskai 342, A-1020 Wien  
Tel.: +43 1 727 19-0  
www.sharp.at

**SHARP**