

Value Projektor

NEC V281W



Genießen Sie mit dem DLP®-Projektor V281W das ultimative 3D-Erlebnis. Dank seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht können Sie ihn problemlos an jedem gewünschten Ort platzieren. Mit einer Helligkeit von bis zu 2.800 ANSI Lumen und kräftigen Kontrasten wird der kompakte Projektor für Leinwände mit einer Bild diagonale bis 110" (279,4 cm) empfohlen.

Der V281W ist die perfekte Lösung für kleine Tagungsräume und Unterrichtsräume.

Vorteile

Steuerung und Überwachung – über RS-232

Grüner EcoMode-Knopf – auf Fernbedienung

Höhere Effizienz, geringerer Energieverbrauch – volle Einhaltung der ErP-Richtlinien

Lange Lampenlebensdauer – bis zu 5000 h

Virtuelle Fernbedienung – zur direkten Steuerung mit dem Computer.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung

NEC V281W

Produktgruppe

Value Projektor

Artikelnummer

60003635

Optisch

Projektionstechnik

1-Chip - DLP™ Technologie

Native Auflösung

1280 x 800 (WXGA)

Kontrastumfang

3000:1

Leuchtstärke

2800 Lumen

Lampe

225 W AC

Lebensdauer der Lichtquelle [Std.]

3000 (5000 Eco Mode)

Projektionsfaktor

1,55 – 1,7 : 1

Projektionsentfernung [m]

1 – 11

Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]

Maximum: 762; Minimum: 76

Zoom

Manuell

Fokuseinstellungen

Manuell

Unterstützte Auflösungen

Bis zu 1920 x 1080

Frequenzgang

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz

Anschlüsse

Computer Analog (VGA)

Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)

Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital

Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video

Eingang: 1 x RCA

S-Video

Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio

Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker

Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker

Steuerung

Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)

LAN

1 x RJ45

Videosignale

NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Fernbedienung

Fernbedienung

Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur

Elektrisch

Stromversorgung

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Stromverbrauch [W]

0,5 Stand-By Modus; 210 Eco Mode; 268 max.

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]

310 x 95 x 247 (ohne Füße u. Optik)

Gewicht [kg]

2,5

Betriebsgeräusch [dB (A)]

33 / 37 (ECO / Normal)

Ergonomie**Sicherheit/Ergonomie**

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Lautsprecher [W]

1 x 7 (Mono)

Zusätzliche Funktionen**Besondere Eigenschaften**

3D-fähige DLP®-Link™, 120 Hz und Top/Bottom 60 Hz; 6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; BrilliantColor™ und VIDi-Technologie; CO₂ Einspar-Anzeige; Crestron RoomView; Langlebige Projektorlampe; Manuelle vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°); NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Plug & Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel

umweltfreundliche Eigenschaften**Energieeffizienz**

intelligentes Power Management

Materialeinsparungen

100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen

ErP kompatibel; RoHS kompatibel; WEEE

Garantie**Projektoren**

3 Jahre europaweiter Kundendienst

Lichtquelle

6 Monate, max. 1000 Std.

Lieferumfang**Lieferumfang**

Benutzerhandbuch auf CD-ROM (russisches Handbuch in gedruckter Form); IR-Fernbedienung (RD-448E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Objektiv-Schutzkappe; Projektor

Optionales Zubehör**Optionales Zubehör**

3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP01GL/NP02GL); 3D-Starter-Kit (NP01SK3D); Ersatzlampe (NP18LP); Maus-Receiver (NP01MR); Universelle Deckenbefestigungen (NP01/02/03/04/05UCM)



TUEV Type Approved



CE



ErP



RoHS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten.
Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 24.09.2026