

MultiSync® ME-Serie

Digital Signage mit Funktionen der Profiklasse



Displays für den Einsatz in Unternehmen und im Einzelhandel

Die zweite Generation der ME-Serie ist mit zahlreichen Funktionen der Profiklasse für Konferenzräume und Digital-Signage-Anwendungen ausgestattet. Sie besticht durch erstklassige Bildleistung und verfügt über ein Panel mit starkem Haze-Filter sowie native USB-C-Anschlüsse. Die ME-Serie ist ideal für Anwender, die Wert auf einfache Einbindungen eigener Geräte („Bring Your Own Device“) sowie die Unterstützung hybrider Arbeitsabläufe und spontane Besprechungen legen. Ein integriertes SoC (System on Chip), dessen Betriebssystem mit Android-13-CTS kompatibel ist, bietet moderne Funktionen und Sicherheitsfeatures. Die Displays unterstützen Digital-Signage-Anwendungen und weisen eine hohe Kompatibilität mit CMS-Partnern auf. Somit eignet sich die vielseitig einsetzbare Sharp MultiSync® ME-Serie auch für Digital-Signage-Anwendungen im Einzelhandel, ohne dass Aufwand und Kosten für einen zusätzlichen externen Mediaplayer anfallen.

- 3.840 x 2.160 Pixel-Auflösung
- 18/7-Betriebsdauer
- Interne Lautsprecher 10 W + 10 W für bemerkenswerte Tonqualität und gute Verständlichkeit in Videokonferenzen
- Keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit auch eine störungsfreie Darstellung von Digital-Signage-Inhalten oder Präsentationen im Konferenzraum
- Schnelle Erkennung von Eingangssignalen verhindert Probleme und fördert produktive Besprechungen
- Sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das ansprechende Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtenden durchgängig hervorragende Bilder
- Die regelmäßige Aktualisierung des Android-Betriebssystems über eine Funkschnittstelle (OTA) gewährleistet die Verfügbarkeit der neuesten Funktionen und die Systemsicherheit
- Sichere Steuerung per Fernzugriff

SHARP

Be Original.

Technische Daten

Modell / Klasse		MultiSync® ME-Serie							
		ME432	ME502	ME552	ME652				
Unterstützte Ausrichtung		Querformat, Hochformat							
LCD-Panel	Zoll-Klasse (cm)	43" (108)	50" (125,7)	55" (138,8)	65" (163,9)				
	Seitenverhältnis		16:9						
	Betriebsdauer (Stunden)		18/7						
	Max. native Auflösung		3.840 x 2.160 Pixel						
	Pixelabstand	0,245 mm	0,285 mm	0,315 mm	0,372 mm				
	Max. Helligkeit*¹ (ø)	400 cd/m²		450 cd/m²					
	Haze Level		Pro						
	Kontrastverhältnis*²	> 1.200:1	> 5.000:1		> 1.200:1				
	Betrachtungswinkel (H/V)		178°/178° (CR≥10)						
	Aktive Bildschirmfläche (B x H)	941 x 529 mm	1.096 x 616 mm	1.210 x 680 mm	1.428 x 804 mm				
Panel Technologie		IPS mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung							
Eingänge	Digitaler Videoeingang		USB-C (mit HDCP 1.3/2.2) x 1; HDMI (HDCP) x 3						
	Digitaler Audioeingang		USB-C x 1, HDMI x 3						
	Eingangssignalsteuerung		Fernbedienungskabel (3,5 mm-Buchse); LAN 100 Mbit; RS232						
	Input Data		USB 2.0 (Downstream) x 3						
Ausgänge	Analoger Audioausgang		3,5-mm-Buchse x 1						
	Digitaler Audioausgang		SPDIF x 1, HDMI x 1						
Embedded Computing	Integrierte Anwendungen		File Manager, Web-Browser						
	System Version		Android 13						
	Systemspeicher		4G RAM						
interner Speicher			32 GB ROM						
Media-Player	Supported File Storage/System		FAT32 (Lesen/schreiben) / NTFS (lesen)						
	Supported Picture Formats		.bmp, .jpg (.jpeg), .png; max. Auflösung 7.680 x 4.320, Anzeige in 1.920 x 1.080 px						
	Supported Audio Formats		.mp3 (Mpeg1/2 Layer3), 8k – 48 kHz, 8k – 320kbit/s						
	Supported Video Formats		.mkv: H.264 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, AAC-LC); Max. Auflösung 4096 x 2160 bei 60 fps; Max. Bitrate 135 Mbit/s MPEG-4 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, AAC-LC); Max. Auflösung 1920 x 1080 bei 60 fps, Max. Bitrate 40 Mbit/s .mp4: H.265 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, AAC-LC); Max. Auflösung 4096 x 2160 bei 60 fps; Max. Bitrate 200 Mbit/s H.264 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, AAC-LC); Max. Auflösung 4096 x 2160 bei 60 fps; Max. Bitrate 135 Mbit/s MPEG-4 (Mpeg1/2 Layer1/2/3, AAC-LC); Max. Auflösung 1920 x 1080 bei 60 fps; Max. Bitrate 40 Mbit/s						
Montage/VESA Mounting		VESA, 4 Punkte, 200 x 200 mm, M6	VESA, 4 Punkte, 400 x 400 mm, M6	VESA, 4 Punkte, 600 x 400 mm, M8					
Max. Leistungsaufnahme (Eco-Standby / Networked-Standby)		90 W < 0,5 W / < 2 W	85W < 0,5 W / < 2 W	120 W < 0,5 W / < 2 W	140 W < 0,5 W / < 2 W				
Netzanschluss/Stromversorgung									
Umgebungs-Bedingungen	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C							
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% bis 80% RH (keine Kondensation)							
Abmessungen mit Griff (B x T x H, ca.)		965 x 71 x 552 mm	1.119 x 71 x 639 mm	1.233 x 71 x 704 mm	1.463 x 82 x 838 mm				
Gewicht (ca.)		9,4 kg	11,7 kg	13,2 kg	23,9 kg				
Material (Gehäuse)									
Umwelt-Eigenschaften	Energieverbrauch	Metall							
	Ökologische Normen	EnergyStar 8.0, Energieeffizienzklasse G							
Lieferumfang									
Optionales Zubehör									

Stand: 04/24 | D30 DB-MultiSync-ME-Serie-V01/24

*¹ Die Helligkeit hängt vom Eingabemodus und sonstigen Bildeinstellungen ab. Der Helligkeitsgrad verringert sich mit der Zeit. Aufgrund der Eigenschaften der Ausstattung ist es nicht möglich, ein exaktes konstantes Helligkeitsniveau zu halten. *² Ohne Anpassungen gemessen, Local Dimming eingeschaltet. | Alle Markennamen und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © Sharp Corporation. Alle Marken werden von E&OE anerkannt. – Weiterführende Informationen finden Sie auf der Sharp/NEC Website (sharpnecdisplays.eu).