

55" Digital Signage Display

# Sharp MultiSync® P556



- Erweiterte Bildpräzision – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und wirkungsvolle Darstellung Ihrer Inhalte.
- Garantierte Sicherheit – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensumgebungen und sorgt für beruhigende Sicherheit bei IT-Teams.
- Zuverlässige Integration – Die vollständige Kompatibilität mit führenden AV-Ökosystemen wie Crestron XiO Cloud und NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sowie CMS-Lösungen gewährleistet eine nahtlose E
- Uneingeschränkte Lesbarkeit – Ein High-Haze-Panel reduziert Blendungen durch Fenster und Umgebungslicht, sodass Beschilderungsinhalte und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unterbrechung s
- Zuverlässige Performance für anspruchsvolle Einsätze – Die P6-Serie wurde entwickelt, um auch in herausfordernden Umgebungen dauerhafte Bildklarheit und Langlebigkeit zu gewährleisten – ganz ohne sper

# Technische Daten

## DISPLAY

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bildschirmtechnologie             | IPS with Direct LED backlights                              |
| Diagonale (Zoll / cm)             | 54.6 / 138.8                                                |
| Seitenverhältnis                  | 16:9                                                        |
| Helligkeit (cd/m2)                | 700                                                         |
| Kontrastverhältnis                | ≥ 8000:1                                                    |
| Reaktionszeit [ms]                | 8                                                           |
| Pixelabstand (mm H/V)             | 0.315                                                       |
| Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                 | 1.073 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                    | Pro (25)                                                    |

## STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal |
| Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)   | 115 shipping                       |
| Betriebstemperatur (oC)                | +0 to +40                          |
| Storage Temperature [°C]               | -20 bis 60                         |
| Feuchtigkeit (%)                       | 20 to 80                           |
| Storage Humidity [%]                   | 10 bis 80                          |

## INSTALLATION

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Querformat                              | •                         |
| Hochformat                              | •                         |
| Horizontal                              | •                         |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4 holes; 300 x 300 (FDMI) |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| HDMI                          | 1 |
| DisplayPort                   | 1 |
| Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |

## ZUBEHÖR

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content     | 2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch |
| Fernbedienungssender | Yes                                                                             |
| Netzkabel            | Yes                                                                             |
| Batterie             | Yes                                                                             |

## ECKWERTE

### Special Characteristics

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)  
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).

Lokale Verdunkelung  
Power-Management  
Temperaturfühler  
Helligkeitssensor

CEC Support; Clone Settings;  
DICOM Simulation; HDMI ARC;  
Zeitplaner

•  
3 years warranty incl. backlight;  
additional services available

•  
•  
•  
•

## MAßE UND GEWICHTE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bezel-Größe (L/R) mm                 | 11                     |
| Bezel-Größe (U/L) mm                 | 11 / 13.9              |
| Produktabmessungen (B/H/T) mm        | 1,235.6 x 709.3 x 59.5 |
| Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm | 1,390 x 850 x 160      |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg)      | 20.5                   |
| Versandgewicht (kg)                  | 27                     |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

|             |   |
|-------------|---|
| HDMI        | 2 |
| DisplayPort | 1 |

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

|                |           |
|----------------|-----------|
| RS232C Eingang | 1         |
| LAN-Anschluss  | 2         |
| USB            | 2         |
| Sonstiges      | USB-C x 2 |

