

PREMIUM INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP4000



Installationsprojektor mit sehr langer Lebensdauer - mit erweiterter Garantie bei Daueranwendung (3 Jahre, 24h/7 Tage).

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Leuchtstärke: 5200 ANSI-Lumen (normal Dual Lampen Modus)
- Kontrastverhältnis: 2100:1 mit DynamicBlack™
- Lens-Shift-Funktion (vertikal und horizontal)
- 5 optionale Wechselobjektive mit Schnellverschluss

[illegible]

Wiedergabetechnik	1 x 1,78 cm (0,7") DMD Chip - DLP™ Technologie (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	2-Lampen-System (2 x 260 W AC)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2000 (2500 Eco Mode)
Leuchtstärke ¹	5200 ANSI-Lumen (normal Dual Lampen Modus)
Kontrastumfang ¹	2100:1 mit DynamicBlack™
Objektiv	Standardauslieferung ohne Objektiv
Diagonale: min. / max. [cm]	102 (40") / 1270 (500")
Projektionsentfernung [m]	1,42 – 24,35 (mit NP08ZL)
Projektionsfaktor	1,78 – 2,35 : 1 (mit NP08ZL)
Frequenzgang	Horizontal: 15–90 kHz; vertikal: 50 – 85 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 756 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimiert
Computer Analog	Eingang: 1 x 5BNC, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Eingang: 1 x DVI-D (mit HDCP)
Komponente	Eingang: 1 x 3 RCA
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 2 x RCA Stereo; Eingang: 3 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker; Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse (variable) für Computer , Komponente, Video und S-Video
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin für externes Kontrollgerät (GPIO); Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin für externes Kontrollgerät
Fernbedienung	Eingang: 1 x 3,5mm Stereo Klinenstecker; Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker für Leinwandsteuerung
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T
PC-Karte	1 x KartenBus, PCMCIA Typ II
USB	1 x Typ B (für Service)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M / PAL-B,G,H,I
Audio Funktionen [W]	2 x 3 (stereo)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Motorisiert / Motorisiert
Besonderheiten	5 optionale Wechselobjektive mit Schnellverschluss; Direct Power-Off-Funktion; Fernbedienung mit Laserpointer und Maus-Steuerung; Hilfe-Funktion; LAN; Lens-Shift-Funktion (max. H± 0,1, V= 0,5); Plug&Play; Sicherheitsfunktionen; Trapezkorrektur (H=±27°, V=±40°); Unterstützt Windows Vista Netzwerkfunktionen
Fernbedienung	Typ RD432E; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Laserpointer; PC-Mouse-Kontrolle; Seitenkontrolle; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Zoom/Focus und Lens Shift Kontrolle
Abmessungen (B x H x T) [mm]	505 x 197 x 385 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	16,5; 17 (mit NP08ZL)
Stromversorgung	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	640 normaler Dual-Lampenmodus
Brennwert	max. 2235 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Betriebsgeräusch [dB (A)]	36 Normal Dual Lampen Modus; 34 Eco Dual Lampen Modus
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Erweiterte Garantie für Daueranwendungen; Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service; Lampe: 6 Monate
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-432E); Netzkabel (3,6 m); Fernbedienungskabel (10 m); 6-Segment-Farbrad; Handbuch in 6 Sprachen; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP06CM); Ersatzlampe (NP04LP); Wechselobjektive: NP09ZL (2,22-4,43:1); Wechselobjektive: NP07ZL (1,33-1,79:1); Wechselobjektive: NP10ZL (4,43-8,3:1); Wechselobjektive: NP08ZL (1,78-2,35:1); Wechselobjektive: NP06FL (0,77:1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)