



- 55" (138,8 CM) BILDSCHIRMDIAGONALE
- 1.920 X 1.080 AUFLÖSUNG IN PUNKTEN
- KONTRAST 4.000:1
- LED, EDGE-LED
- 24/7-BETRIEB
- HDMI UND DISPLAYPORT
- ENERGIEEFFIZIENT

Für maximalen Eindruck und 24/7-Haltbarkeit ausgelegt und für flexible Installation dimensioniert repräsentiert der PN-U553 eine dynamische neue Generation von Digital Signage-Lösungen für den Innenraum. Der Monitor ist dünn und leicht genug für die einfache Installation in Geschäften, Büros und öffentlichen Bereichen und weist die herausragende Bildqualität auf, die erforderlich ist, um für wahrhaftig unwiderstehliches Digital Signage zu sorgen.

ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **LCD UV2A**
- Native Auflösung (Pixel): **1920 X 1080**
- Diagonale (Zoll / cm): **55/138.8**
- Seitenverhältnis: **16:9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **EDGE LED**
- Helligkeit (cd/m²): **700**
- Kontrastverhältnis: **4000:1**
- Anzeigefarben: **1.06b**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6.5**
- Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **178/178**

ECKWERTE

- 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): **✓**
- Integrierte Lautsprecher (W): **10 X 10**
- Computereingang – Plug and Play: **✓**
- Power-Management: **✓**
- Gehäusefarbe: **SCHWARZ**
- Lüfterlos: **✓**
- Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): **✓**
- Verkettung (Spiegel-Modus): **✓**
- Hardwarediagnose: **✓**
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: **✓**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50-60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **130**
- Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0.5**
- Betriebstemperatur (oC): **5 - 40**
- Feuchtigkeit (%): **20 - 80**
- Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **443.6**

MAßE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **19**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **19**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1250/721/57**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **25**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Komponente: **1**
- Composite: **1**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- Audio-RCA R-L: **1**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- CE, CB-Bericht: **✓**
- Quecksilbergehalt (Mg): **0**
- Bleigehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): **✓**

INSTALLATION

- Querformat: **✓**
- Hochformat: **✓**
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm X 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1**
- Audio-RCA R-L: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1**

www.sharp.at

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH
HANDELSKAI 342
1020 WIEN, AUSTRIA
TELEFON: +43(0)1/72 719-0
FAX: +43 (0)1/72 719-141
INTERNET: WWW.SHARP.AT