

65" Digital Signage Display

Sharp MultiSync® P656



- Erweiterte Bildpräzision – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und wirkungsvolle Darstellung Ihrer Inhalte.
- Garantierte Sicherheit – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensumgebungen und sorgt für beruhigende Sicherheit bei IT-Teams.
- Zuverlässige Integration – Die vollständige Kompatibilität mit führenden AV-Ökosystemen wie Crestron XiO Cloud und NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sowie CMS-Lösungen gewährleistet eine nahtlose E
- Uneingeschränkte Lesbarkeit – Ein High-Haze-Panel reduziert Blendungen durch Fenster und Umgebungslicht, sodass Beschilderungsinhalte und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unterbrechungen
- Zuverlässige Performance für anspruchsvolle Einsätze – Die P6-Serie wurde entwickelt, um auch in herausfordernden Umgebungen dauerhafte Bildklarheit und Langlebigkeit zu gewährleisten – ganz ohne sper

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Diagonale (Zoll / cm)	64.5 / 163.9
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m²)	700
Kontrastverhältnis	≥ 8000:1
Pixelabstand (mm H/V)	0.372
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bit]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	160 shipping
Betriebstemperatur (°C)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 bis 60
Feuchtigkeit (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 bis 80

INSTALLATION

Querformat	.
Hochformat	.
Horizontal	.
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

HDMI	1
DisplayPort	1

ZUBEHÖR

Shipping Content	2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch
Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Batterie	Yes

ECKWERTE

Special Characteristics

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	.
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3 years warranty incl. backlight; additional services available
Lokale Verdunkelung	.
Power-Management	.
Temperaturfühler	.
Helligkeitssensor	.

MAßE UND GEWICHE

Bezel-Größe (L/R) mm	11
Bezel-Größe (U/L) mm	11 / 13.9
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,454.5 x 832.4 x 59.5
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	1,620 x 950 x 185
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	26
Versandgewicht (kg)	35

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	2
DisplayPort	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	2
USB	2
Sonstiges	USB-C x 2

