



MultiSync® LCD1860NX/1860NX-BK

Mit einer analogen und einer digitalen Schnittstelle

Displaytyp:	IPS TFT 46 cm (18,1 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	360 x 290 mm
Punktabstand:	0,281 mm
Betrachtungswinkel:	160° horizontal/160° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	200 cd/m²
Kontrastumfang:	350:1
Response Time (typ.):	30 ms (von hell nach dunkel 15 ms; von dunkel nach hell 15 ms)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz (1,3 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 400; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung (Analog); OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Farbtemperaturkontrolle; Statusinformationen; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen Manager (OSM) sperrbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B; DDC2Bi; DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31–82 kHz
Bildfrequenz:	55–85 Hz
Videobandbreite:	135 MHz
Anschlüsse:	analog: 1 x Mini D-Sub 15-polig digital: 1x DVI-D
Audio-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	398 x 369,5 x 200 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	-5° bis +30°/rechts und links 170°
Gewicht:	8,3 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,8 A/0,4 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	43 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star; MPRII; PCBC/B-Mark; PCT GOST
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel D-Sub zu D-Sub; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- LCD-Monitor in attraktivem neuen Design mit Weitwinkel IPS TFT-Display
- Verfügbar in den Farbkombinationen silber/weiß oder silber/schwarz
- Schmäler Seitenrahmen
- 10 Bit Colour Selection für glatte und genaue Abstufung von Farbinformationen
- Automatische Helligkeitsanpassung für augenschonendes und entspanntes Arbeiten
- OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- ErgoDesign® – Höhenverstellbarkeit 110 mm
- Cable Management
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel
- Rapid Response Time – niedrige Reaktionszeit
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2002.

