

BP-70M45/70M36/70M31

Zukunftsähige Technologie, erweiterte Funktionalität und überzeugende Sicherheitsfeatures



Abb. BP-70M45


- SW-Multifunktionsdrucker (MFP) mit 45, 36 bzw. 31 S./Min.
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit einer so sensitiven Benutzeroberfläche wie beim Smartphone
- 300-Blatt-DSPF-Originaleinzug scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 280 ipm. Optionale Doppelblatt-Einzugserkennung zur Vermeidung von Doppeleinzügen
- Umfangreiche Finishing-Optionen, inkl. einer Falzeinheit, sorgen für noch mehr Flexibilität für Ihre Druckausgabe
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, viele weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte
- Künstliche Intelligenz (KI) analysiert Scan-Originale und vereinfacht so die Bedienung
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Microsoft Teams-Connector stärkt die Zusammenarbeit und das hybride Arbeiten durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken oder Scannen aus Ihren Microsoft Teams-Kanälen

- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlichen Cloud-Speicherdielen – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Schützen Sie Ihre Daten, Ihr Gerät und Ihr Netzwerk mit der opt. „Bitdefender Anti-Malware“-Schutzsoftware
- Branchenführende System- und Datensicherheitsfunktionen, inkl. BIOS-basierter Sicherheit und standardmäßigem Trusted Platform Module, gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Daten
- Systemaktivierung durch integrierten Bewegungssensor
- Durchdachte Umweltfeatures: Geringerer Stromverbrauch im Standby-Modus, niedriger TEC-Wert, weniger Verpackungen durch lange Toner-Laufzeiten

SHARP

Be Original.

Konfigurationsmöglichkeiten



Optionen

Basisgerät

1. BP-DE12 Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette

A3W–A5R (60–300 g/m²), 550 Blatt*¹

2. BP-DE13 Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten

A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*¹ für untere u. obere Kassetten

3. BP-DE14 Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten

A3W–A5R (60–300 g/m²), jeweils 550 Blatt*¹ für untere u. obere Kassetten

4. BP-DE15 Großraumkonsole für 2.650 Blatt

Obere Kassette: A3W–A5R, 550 Blatt (300 g/m²)

Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60–105 g/m²)

Untere Kassette (rechts) A4–B5, 900 Blatt (60–105 g/m²)

5. BP-LC10 Großraummagazin (A4)

A4–B5 (60–220 g/m²), 3.000 Blatt*¹

6. MX-UT10 Utility Table

Ablage

Finishing

7. BP-TR12 Ausgabefach

8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier

Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR20 N Job-Separator

10. BP-FN11 Interner Finisher

A3–B5 (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)

Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*¹.

Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹.

Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt-Heftung).

Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²).

Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²), 8 Blatt (65–81,4 g/m²),

6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt

hinten (schräg), A3–B5

Optionale Locheinheit für BP-FN11

MX-PN14C – 2/4-fach-Locheinheit

*¹ Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papierge wicht, A4-Papier

Optionen

11. BP-RB10 Papierführung

Erforderlich bei Verwendung von BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 und BP-FN16, und nicht die Falzeinheit BP-FD10 installiert ist

12. BP-FD10 Falzeinheit

Max. Ablage: ungefalzt 200 Blatt*¹, gefalzt 20 Blatt*¹; es wird jeweils 1 Blatt gefalzt. Falzbare Grammaturen*² 60–105 g/m²
A3, B4, A4R (Z-Falz, Mittelfalz); A3, A4R (C-Falz, Akkordeon-Falz)

13. BP-FN14 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)

A3W–A5R (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*. Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

14. BP-FN13 Finisher (1.000 Blatt)

A3W–A5R (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*¹
Hefterkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*¹
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für BP-FN14 und BP-FN13

MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

15. BP-FN16 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)
A3–B5 (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²), 8 Blatt (65–81,4 g/m²), 6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3–B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

16. BP-FN15 Finisher (3.000 Blatt)

A3–B5 (Versatz/Heftung), A3W–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*¹
Hefterkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung*¹
Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m²), 8 Blatt (65–81,4 g/m²), 6 Blatt (81,5–105 g/m²). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3–B5. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für BP-FN16 und BP-FN15

MX-PN16C – 2/4-fach-Locheinheit

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

Scannen

BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Doppelblatt-Einzugserkennung

Fax

BP-FX11 Fax-Erweiterungskit

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Speicher

BP-SD10

SSD, 512 GB

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Sicherheit

BP-FR12U Data Security Kit

Kommerzielle Version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Stellplatz-Breite nach Konfigurationsart

	Breite (mm)
Basisgerät* ³ BP-70M45/BP-70M36/BP-70M31	609
Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13)	1.269
Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15)	1.239
Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13) + Großraummagazin (BP-LC10)	1.644
Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15) + Großraummagazin (BP-LC10)	1.644
Basisgerät + Finisher (BP-FN14/FN13) + Ausgabefach rechts (BP-TR12)* ⁴	1.684
Basisgerät + Finisher (BP-FN16/FN15) + Ausgabefach rechts (BP-TR12)* ⁴	1.684

*³ Mit ausgeklapptem Semi-Magazin 1.002 mm Breite *⁴ Die Breite ist identisch, wenn zusätzlich BP-LC10 installiert wird.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Qualcomm® DirectOffice™ **CITRIX®**

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (max)	A4*	A3	A3W			
BP-70M45	45 S./Min.	21 S./Min.	19 S./Min.			
BP-70M36	36 S./Min.	18 S./Min.	16 S./Min.			
BP-70M31	31 S./Min.	15 S./Min.	14 S./Min.			
Bedienfeld-Display			25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")			
Papiergröße (min - max)	A6R – A3W					
Papiergewicht						
Kassette	60 – 300 g/m ²					
Semi-Magazin	55 – 300 g/m ²					
Papierkapazität (std – max)						
Blatt	650 – 6.300					
Kassetten/Magazine	1 – 5 (plus Semi-Magazin)					
Aufwärmzeit	16 Sek. (BP-70M45/BP-70M36), 18 Sek. (BP-70M31)					
Speicher						
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB					
SSD	std. 256 / opt. 512 GB					
Netzanschluss						
lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz						
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)					
Abmessungen (B x T x H)	609 x 662 x 860 mm					
Gewicht	72 kg					

Kopierer

Original-Papiergröße (max)	A3
Erstkopiezeit**	
BP-70M45/BP-70M36	4,5 Sek.
BP-70M31	5,4 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max)	
9.999	
Druckauflösung	
Scannen (SW)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 dpi
Drucken	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (abhängig vom Kopiermodus)
Abstufungen	
256	
Zoombereich	
25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1 %-Schritten	
Voreinstellungen	
10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	Infrastrukturmodus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA2/WPA3- mixed Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise Software AP Modus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA3-mixed Personal, WPA3 Personal

Stand: 10/24, Update: 12/24 | D30 DB BP-70M45/70M36/70M31

Hinweise *1: Zufuhr über lange Kante. *2: Zufuhr der A4-Blätter über die lange Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne Automatikfunktionen, MFP in voller Bereitschaft. *3: Basierend auf dem Sharp A4-Standardchart, mit Papereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *4: Nur Farbe oder Graustufen. *5: Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *6: Optional BP-FX11 erforderlich. *7: Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps,JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Google Drive, Gmail, Android und Google Cloud Print sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmerke oder eingetragene Marke von Box, Inc. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. AirPrint und Mac sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&O

Netzwerkscanner

Kapazität	300 Originale	
Scan-Geschwindigkeit*3 (ipm max)	einseitig	doppelseitig
	140	280
Scan-Methode		Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
Auflösung (max)		100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen
Dateiformate		TIFF, PDF, PDF/A-1a, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG*4, XPS, durchsuchbare PDFe, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT (UTF-8)), Rich Text (RTF)
Scan-Ziele		Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Local drive

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs-kapazität*5	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs		
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung*6		
Speicherverzeichnisse		
Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)		
Vertrauliche Speicherung		
Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)		

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte OS (std.)	Windows Server® 2012, 2012R2, 2016, 2019 Windows® 8.1, 10, 11. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Netzwerkprotokolle	
TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Druckprotokolle	
LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	
80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™	

Fax (optional BP-FX11 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MMR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit*7	< 2 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	4 GB (integriert)