

BP-90C80/90C70

Zuverlässige Leistung für Hausdruckereien mit hohem Dokumentenvolumen



Abb. BP-90C80

Die Modelle BP-90C80/BP-90C70 der vielseitigen ColorPro-Serie von Sharp bieten Standorten mit einem hohen Druckvolumen oder auch Hausdruckereien moderne Geräte mit Leistungsmerkmalen und Funktionalitäten, die für die anspruchsvollen Abläufe von heute erforderlich sind. Die neueste Fiery®-Plattform bietet eine nie da gewesene Effizienz und eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Bedarfsgerechte Papier- und Endverarbeitungs-Optionen ermöglichen zudem professionelle Druckergebnisse in einer neuen Geschwindigkeitsklasse.

- Ausgabegeschwindigkeit max. 80 S./Min. (BP-90C80) bzw. 70 S./Min. (BP-90C70) in Farbe
- Leicht bedienbares 39-cm-Bedienfeld (15,4 Zoll) für intuitive Bedienung des MFPs
- Auflösung von bis zu 2.400 x 2.400 dpi
- Papiervolumen: 3.100 Bögen (std.), bis 13.500 Bögen (opt.)
- Papierstärken bis zu 360 g/m² und Papiergrößen bis zu SRA3 werden mit dem Großraummagazin per Vakuumzug und Separationsluft sauber zugeführt
- Randloser Druck mit langen Medien bis zu 668 mm
- Gleiche Ausgabegeschwindigkeit bei Medien mit bis zu 220 g/m²
- 300-Blatt-DSPF scannt doppelseitig bis zu 280 ipm (DIN A4)
- Doppelbogenerkennungs-Sensoren bemerken per Ultraschall doppelte Blätter im Originaleinzug und im Papierweg
- Physikalischer Dokumentenschutz für geheftete Originale
- Umfangreiche Finishingoptionen: Finisher mit und ohne Sattelhftung, Zuschießeinheit sowie Multi-Falz Einheit
- Plockmatic Inline-Finishing-System für randlose Broschürenfertigung bis zu 120 Seiten (30 Bögen) im Format A4 und A5
- GBC SmartPunch™Plus Stanzeinheit, für das Rillen, Perforieren und Stanzen mit unterschiedlichen Werkzeugen
- Statusleuchte (opt.) liefert Statushinweise per LED-Anzeigen
- Es ist ein interner sowie ein externer, leistungsstarker EFI-Fiery-Server verfügbar (opt.)
- One-Touch-Schnellzugriff auf die EFI-Command-Workstation
- Dank neuester Technologie lässt sich der Sharp Druckertreiber auch dann nutzen, wenn ein Fiery-Server installiert ist

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit (ungestrichen/gestrichen; max)	A4*1 (Farbe/SW)	A3 (Farbe/SW)	SRA3 (Farbe/SW)
BP-90C80			
55 – 105 g/m ²	80/80 S./Min.	45/45 S./Min.	44/44 S./Min.
106 – 220 g/m ²	80/80 S./Min.	45/45 S./Min.	44/44 S./Min.
221 – 360 g/m ²	30/30 S./Min.	18/18 S./Min.	17/17 S./Min.
BP-90C70			
55 – 105 g/m ²	70/75 S./Min.	42/42 S./Min.	42/42 S./Min.
106 – 220 g/m ²	70/75 S./Min.	42/42 S./Min.	42/42 S./Min.
221 – 360 g/m ²	30/30 S./Min.	18/18 S./Min.	17/17 S./Min.
Bedienfeld-Display	39 cm Farb-LCD Touchscreen (15,4")		
Papiergewicht (min – max)Kassette			
1 & 2	60 – 105 g/m ²		
Kassette 3 & 4	60 – 300 g/m ²		
Semi-Magazin (MX-MF10)	55 – 360 g/m ²		
Semi-Magazin (MX-MF11)	55 – 220 g/m ²		
Großraummagazin (MX-LC12)	60 – 220 g/m ²		
Großraummagazin (MX-LCX3 N)	60 – 220 g/m ²		
Großraummagazin (MX-LC13 N)	55 – 360 g/m ²		
Papiergröße *2 (min – max)			
Kassette 1 & 2	A4		
Kassette 3	B5 – A3W		
Kassette 4	A5R – A3W		
Semi-Magazine (MX-MF10/MF11)	A5R – SRA3 (unterstützt auch 13" x 19,2")		
Großraummagazin (MX-LC12)	B5 – A4		
Großraummagazin (MX-LCX3 N)	B5 – A3W (unterstützt auch 13" x 19,2")		
Großraummagazin (MX-LC13 N)	B5 – SRA3 (unterstützt auch 13" x 19,2")		
Papierkapazität (std – max)	A4	A3	SRA3
(Vorrat)	3.100–13.500	1.000 – 11.500	100 – 10.500
Papierkapazität (std – max) (Ausgabe)	A4 / A3 / SRA3 250–4.000		
Aufwärmzeit *3	80 Sek. oder weniger		
Duplex	std.		
Speicher Kopierer/Drucker (gem.)	6 GB		
Energiebedarf	220 bis 240V/8A, 50/60 Hz (8 Anschlüsse x2)		
Leistungsaufnahme (max)	3,84 kW		
Abmessungen *4 (B x T x H)	982 x 768 x 1.530 mm		
Gewicht	ca. 220 kg		
Kopierer			
Original-Papiergröße (max)	A3		
Erstkopiezeit *5	Farbe	SW	
BP-90C80	4,6 Sek.	3,5 Sek.	
BP-90C70	4,8 Sek.	3,7 Sek.	
Fortlaufendes Kopieren (max)	9.999		
Auflösung Druck (Farbe/SW)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9600 (äquivalent) x 600 dpi		
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten		
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)		

 www.blauer-engel.de/liz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Stand: 11/23 | D30 DB-BP-90C80-90C70-V1/23

*1 Zufuhr über lange Kante. *2 Bei A5-Papier (5 1/2" x 8 1/2") nur Zufuhr über kurze Kante möglich. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Einschließlich Einstellvorrichtungen und Auszüge. *5 Kürzeste Ausgabezeit einer Kopie vom Vorlagenglas, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (Betriebstemperatur erreicht/Lasermotor bereit) befindet, auf die 2. Papierkassette (DIN-A4-Blätter) zurückgegriffen wird und eine Betriebsumgebung von 230 V Spannungsversorgung/23 °C vorherrscht. Die Ausgabezeit kann je nach Betriebsumgebung und Gerätestatus variieren. *6 Die Auflösung ist von der Größe des Scanbereichs abhängig. *7 nur Farbe/Graustufen. *8 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellung variieren. [Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern. Google Drive und Gmail sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder eingetragene Marke von Box, Inc. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. ©Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&O.

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
Auflösung Push-Scan Pull-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen*6
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, verschlüsselte PDF, XPS, Compact PDF*7, JPEG*8, durchsuchbares PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT, UTF-8), rich text (RTF)
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs-kapazität	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000*8	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000*8	1.000
Gespeicherte Jobs	Kopieren, Drucken, Scannen	
Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)	

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9600 (äquivalent) x 600, 2.400 x 2.400 dpi
Schnittstelle	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte OS	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Druck), HTTP, FTP zum Herunterladen von Druckdateien, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL Emulation 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Fiery Server (optional BP-PE10 & BP-PE11)

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi (PS, PCL)
Schnittstelle	Gigabit Ethernet
Unterstützte OS	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, LDAP, iPrint über LPR
Druckprotokolle	LPD, PAP, SMB, Port 9100, IPP, FTP printing, E-Mail-Druck, WSD