

LCD 43" Infrarot-Touch-Bildschirm

Sharp PN-HW431T

Vorteile

Macht an jedem Einsatzort einen attraktiven Eindruck – Ein schlankes Profil und ein stilvolles Gehäuse sorgen für eine ausgesprochen edle und elegante Optik.

Mehr Produktivität serienmäßig – eine Reihe von Sharp Standard-Software ist im Lieferumfang enthalten.

Bring Your Own Meeting (BYOM) – Eine einfache, einheitliche Lösung zum sofortigen Start von Besprechungen mit beliebigen Geräten.

Ein natürliches Schreibgefühl, wie auf Papier – Der passive Eingabestift oder ein Finger können dazu verwendet werden, wichtige Informationen schnell hervorzuheben und mit Anmerkungen zu versehen.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung

Sharp PN-HW431T

Produktgruppe

LCD 43" Infrarot-Touch-Bildschirm

Artikelnummer

60005488

Display

Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]

941,2 x 529,4

Größe [Zoll/cm]

42,5 / 108

Seitenverhältnis

16:9

Pixelabstand [mm]

0,2451

Helligkeit [cd/m²]

350

Kontrastverhältnis (typ.)

4000:1

Betrachtungswinkel [°]

178 / 178 (bei Kontrastverhältnis > 10:1)

Colour Depth [bn]

1,073 (10bit)

Reaktionszeit (typ.) [ms]

8 (grey-to-grey)

Unterstützte Ausrichtung

Hochformat; Querformat

Touch

Touch-Technologie

Infrarot

Touch-Punkte

Echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 20 Berührungspunkten

Eingabemethode

Bedienstift (≥ 3 mm); Finger; Handschuhe

Betriebssystem

Mac OS (single touch); Windows

Datenschnittstelle

USB-HID

Palm Rejection

Nein

Schutzglas

Typ

Thermisch vorgespannt, Antireflex-Beschichtung

Dicke [mm]

3

Haze Level [%]

3 ~ 8

Härte [H]

≥ 8

Auflösung

Native Auflösung

3840 x 2160

Konnektivität

Analoger Videoeingang

1 x VGA

Digitaler Videoeingang

3 x HDMI

Analoger Audioeingang

1 x 3,5 mm jack

Eingangssignalsteuerung

1 x RS232; LAN 100 Mbit

Input Data

1 x USB Medaplayer

Fernbedienung

LAN; RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang

Input Detect

Last

Elektrisch

Stromverbrauch [W]

115 Eco (Voreinstellung bei Lieferung)

Stromversorgung

100-240 V AC; 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]

+5 bis +35

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]

20 bis 80

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]

1.007 x 598 x 70

Gewicht [kg]

16

Rahmenbreite [mm]

33 (links/rechts/oben); 34 (unten)

VESA Mounting [mm]

200 x 200 (FDMI); 4 Löcher; M6

Zusätzliche Funktionen

Audio

Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W)

Lieferumfang

1 x Stylus; 1x 180 cm USB Cable; 2x AAA Batterien;
Benutzerhandbuch; Cable Clamps; CD-ROM
Bedienungsanleitungen; Display; Fernbedienung

Garantie

3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4 +
5 Jahre Garantieverlängerung¹

Betriebsdauer (Stunden)

16/7

¹ bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Garantieverlängerungen